


Spezifikationen


Sicherheitsabdeckung für alle vier Jahreszeiten, die der AFNOR NF P 90-308 vom Januar 2023 entspricht



- Handhabung: Bluetooth-App über Smartphone (Android/Apple)
Kabelgebundene Steuerung mit 3 Tasten
Ratschenschlüssel nur bei Stromausfall
- Stromversorgung: 2 Batterien 12 V - 5,5 Ah
(außer Hallenbad = Netzanschluss)



- Membran: PVC-Spannmembran 670 g/m² (Standardfarben: RAL 7035 & RAL 7037)
- Riemen: Polyurethan mit Edelstahlseilen
- Mechanik: Alle für die Sicherheit relevanten Metallteile bestehen aus eloxiertem Aluminium und Edelstahl 316. Das Lift-up ermöglicht das Überwinden von Hindernissen und ist für den Einsatz in Bereichen mit geringer Durchfahrts Höhe geeignet und gewährleisten die Abdichtung.
- Schienen: Eloxiertes Aluminium 36 x 10 mm
- Box: Polyesterpulverbeschichtetes Aluminium, matt (Standardfarben: RAL 7035 & 7037)




- Länge: Min. 2 m → Max. 28 m
- Breite: Min. 2 m → Max. 12 m (abhängig von der Abdeckungs länge)¹



- Geschwindigkeit: Schließ-/Öffnungszeit: 60 Sekunden für eine Länge von 13 Metern

Verfügbare Membranfarben



Boxenfarben



* Maximale Abdeckungsbreite: 5650 mm
* Maximale Abdeckungs länge: 16000 mm
² Ausgenommen sind fluoreszierende und metallische

Zusatzoptionen

- Geländeschiene (RTT) 72,0 mm x 10,6 mm (siehe Kapitel 2A)
- “Champagner” Schiene (nur Standardschiene 36mm)
- 1 zusätzliches Solarpanel
- Seitenverkürzung
- Schließsensor (kabelgebunden oder per Funk)
- Ladestation für Indoorpool

Maße (in mm)

